

# JABSCO

**GEAR PUPPY**  
**DİŞLİ POMPA**

**23230-2012 12V DC**  
**23230-2024 24V DC**

## Özellikler:

- ISO 8846 MARINE ( parazite yol açmama, şerareyi iç bünyede tutma ) normlarına tam uygunluk
- 150 cs viskoziteli akışkan yağlara kadar transfer imkanı
- Giriş filtresi ile beraber satış
- Basit tasarımı sayesinde az parça aşınır ve tamiri çok kolaydır.
- DEBİ : 24,5 litre/dk. ; Toplam: 5 metre emme basma yüksekliğinde
- Kendi havasını tahliye özelliği (emme yüksekliği) : 1 mt. dikey ' e kadar.
- Su, yağ ve dizel transferleri için idealdir.
- UZUNLUK 17,5cm / GENİŞLİK 17,8cm / YÜKSEKLİK 9,5cm
- AĞIRLIK 3,2 kg

## GEAR PUPPY PERFORMANS DEĞERLERİ

Not: 20°C sıcaklığa sahip suyun, tam kapasite ile dolu bir akü ile yeni bir pompa kullanarak elde edilen test değerleridir.

TOPLAM YÜKSEKLİK ( emme+basma)

GEAR PUPPY

Metre	fit	litre/dakika	US galon/dakika
0	0	26,0	6,9
5	16,4	24,5	6,5
10	33	22,5	6,0
15	49	20,0	5,3
20	65	17,0	4,5

**DİKKAT** : Eğer tesisatınızda kullandığınız sigortanız üst üste atıyor ise; sakın daha yüksek değerde bir sigorta ile değiştirmeyin yada sigorta terminallerini gümüş kağıt veya tel ile birleştirmeyin. Bu talimatı göz önüne almamak; kablolarınızın aşırı ısınmasına yol açarak yangın tehlikesine yol açar.

**DİKKAT** : Jabsco pompanız ile hiçbir surette parlama derecesi 37 °C (99 °F) in altında olan tiner , benzin gibi ürünleri pompalayınız. İnfilaka ve ölüme yol açabilirsiniz.

## MONTAJ TALİMATI:

Jabsco GEAR PUPPY'yi herhangi bir düz yüzeye montajını yapabilirsiniz. Sadece iyi havalandırması olan ve acil bir durumda kolayca bakımını yapabileceğiniz bir yere oturtun. Eğer dik bir şekilde monte etmek istiyorsanız pompanızın motor kısmının yukarıda kalması şarttır. Montaj vidaları lastik ayak takozlarını ezmeyecek şekilde sıkılmalıdırlar ki ses ve titreşim an az düzeyde olsun.

16mm. lik ( 5/8" ) hortumların tüm uçlarını kaliteli paslanmaz çelik hortum kelepçeleri ile sıkarak güvenceye alınız. Sert boru yerine tercihen takviyeli plastik tipte hortum kullanınız. Dikkat edilmesi gereken nokta kullanılan hortum ya da boru cinsinin; pompalanan akışkana uygun olması gerektiğinin gözden kaçırılmamasıdır. Pompalanan sıvının akışında gereksiz engellemelere yol açacak aşırı sayıda adaptör kullanımlardan ve kıvrımlardan kaçınınız.

**Pompanızı pisliklerden korumak için pompa ile birlikte ücretsiz verilen filtreyi pompa girişinden önce bağlayınız. Pompa garantinizin ihlal olmaması için bu şarttır. Bu filtrenizi periyodik olarak temizlik ve tıkanma açısından kontrol ediniz.**

## ELEKTRİK TESİSATI:

Tüm elektrik tesisatının kuru yerlerden geçmesine ve bağlantı noktalarının herhangi bir rutubetli ortamdan etkilenmemesi için çok iyi bir şekilde izole edilmiş olmasına dikkat ediniz. Bütün elektrik devresini, güç kaynağına en yakın bir noktadan (+) uçlu kırmızı kabloya doğru değerli bir sigorta yada devre kesici takarak koruma altına alınız. Motordan çıkan siyah renkli (-) ucu güç kaynağınızın (-) kutbuna bağlayınız.

Pompanız çalıştığı sırada; düşük şarjlı akülerinizden yada yetersiz kablo kesiti seçiminden dolayı; motor terminallerine gelebilecek yetersiz voltaj; sigorta yanmalarına, demaraja kalkamamaya ve zayıf pompa performansına yol açar.

### ELEKTRİKSEL BAĞLAMA BİLGİLERİ

<i>Model No</i>	<i>Voltaj</i>	<i>Maximum amper çekiş</i>	<i>Maximum Sigorta değeri</i>	<i>Minimum Kablo çapı</i>	<i>Maximum Toplam Kablo Boyu terminaler arası (+) - (-)</i>
23220-2012	12 volt	12 amper	15 amper	1.5 mm <sup>2</sup>	4,5 metre *
23220-2024	24 volt	5 amper	7,5 amper	1 mm <sup>2</sup>	4,5 metre *

\* Daha uzun metrajlı uygulamalar için, daha kalın kablo kullanınız.

ITT JABSCO Mamulleri dünyanın her ülkesinde hatalı tasarım, malzeme ve işçiliğe karşı satış tarihinden itibaren iki yıl süre ile garantilidir. Faturamız garanti belgenizdir. Dikkatle saklayınız.

### ITT JABSCO

ITT JABSCO ABD	ITT JABSCO İngiltere	ITT FLUID PRODUCTS Kanada	NHK Jabsco Co Ltd. Japonya	JABSCO GmbH Almanya
----------------	----------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------

### TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

SUAT KARAOSMAN-DİZEL

Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Elmadag Cad. 57 Elmadag 34373 İstanbul

Tel: (212) 248 21 70 , 248 25 28 , 230 65 15 Fax: (212) 230 73 92 E posta: info@suatkaraosman.com

www.suatkaraosman.com