

JABSCO

MAXI PUPPY 3000

GENEL MAKSAT SU POMPASI

23610-3003 12V DC

23610-3103 24V DC



Özellikler:

Sintineler ve farklı amaçlarda kullanılmak üzere tasarlanmış; ağır hizmet su pompası.

- ISO 8846 MARINE (parazitte yol açmama, şerareyi iç bünyede tutma) normlarına tam uygunluk
- ISO 8849 MARINE (sintine pompaları standartları) normlarına tam uygunluk
- Küçük kalıntılar ve parçacıklar bu bronz gövdeli, esnek impellerli pompada probleme yol açmazlar.
- Basit tasarımı sayesinde az parça aşınır ve tamiri çok kolaydır.
- DEBİ : 44 litre/dk. 2640 litre/saat Toplam: 3 metre emme basma yüksekliğinde
- Yüksek debi ile güverte, zincir vs. üzerindeki kir, çamur ve kalıntıları temizler
- Kendi havasını tahliye özelliği (emme yüksekliği) : 2,4 mt. dikey
- Bronz gövde
- Nitril impeller (yağa ve çeşitli kimyasallara dayanıklı)
- Paslanmaz çelik şaft
- 25mm HORTUM BAĞLANTI veya 1/2" DİŞLİ BAĞLANTI
- UZUNLUK 22cm / GENİŞLİK 12cm / YÜKSEKLİK 9cm
- AĞIRLIK 3,6 kg.

MAXI PUPPY PERFORMANS DEĞERLERİ

Not: 20°C sıcaklığa sahip suyun, tam kapasite ile dolu bir akü ile yeni bir pompa kullanarak elde edilen test değerleridir.

TOPLAM YÜKSEKLİK (emme+basma)

MAXI PUPPY 3000

Metre	fit	litre/dakika	UK galon/dakika
2	7	45	10
4	13	42	9
6	20	38	8,4
8	26	34	7,5
10	33	30	6,6
12	39	25	5,5

MAXI PUPPY 3000 PARÇA LİSTESİ

No	Açıklama	Miktar	Parça numarası
1	Kapak	1	9328-0200
2	Kapak vidası	3	SP1004-09
3	O-Ring	1	X5251-049
4	IMPELLER	1	7273-0003
5	Salmastra	1	SP2701-52
6	Vida (pompayı motora)	2	X3001-147F
7	Savurucu	1	6342
8	Motor 12V	1	SP 8012-0159B
	Motor 24V	1	SP 8012-0160B
9	Gövde	1	23064-2200

DİKKAT : Eđer tesisatınızda kullandığınız sigortanız üst üste atıyor ise; sakın daha yüksek değerde bir sigorta ile deęiřtirmeyin ya da sigorta terminallerini gümüş kağıt veya tel ile birleřtirmeyin. Bu talimatı göz önüne almamak; kablolarınızın aşırı ısınmasına yol açarak yangın tehlikesine yol açar.

DİKKAT : Jabsco pompanız ile hiçbir surette parlama derecesi 37 °C (99 °F) in altında olan tiner , benzin gibi ürünleri pompalayamazsınız. İnfilaka ve ölüme yol açabilirsiniz.

MONTAJ TALİMATI:

Jabsco Maxi Puppy'yi herhangi bir düz yüzeye montajını yapabilirsiniz. Sadece iyi havalandırması olan ve acil bir durumda kolayca bakımını yapabileceğiniz bir yere oturtun. Eđer dik bir şekilde monte etmek istiyorsanız pompanızın motor kısmının yukarıda kalması şarttır. Montaj vidaları lastik ayak takozlarını ezmeyecek şekilde sıkılmalıdırlar ki ses ve titreşim an az düzeyde olsun.

Sert boru yerine tercihen takviyeli plastik tipte hortum kullanınız. Gene de bakır boru kullanacaksanız pompaya yakın kısa bir mesafede esnek hortum kullanınız ki gereksiz titreşim ve pompa sesi diđer mahallere iletilmesin. Tüm hortum bağlantılarını kaliteli paslanmaz çelik hortum kelepçeleri ile sıkarak su sızıntısı ve sistemin hava almasını önleyiniz.

NOT : Emme hortumun, 25mm. takviyeli plastikten olmasına dikkat ediniz. **Pompanızı pisliklerden korumak için uygun bir filtreyi pompa girişinden önce bağlayınız. Pompa garanti sürenizin ihlal olmaması için bu şarttır. Bu filtrenizi periyodik olarak temizlik ve tıkanma açısından kontrol ediniz.** Suyun akışında gereksiz engellemelere yol açacak aşırı sayıda adaptör kullanımlardan ve kıvrımlardan kaçınınız.

ELEKTRİK TESİSATI:

Tüm elektrik tesisatının kuru yerlerden geçmesine ve bağlantı noktalarının herhangi bir rutubetli ortamdan etkilenmemesi için çok iyi bir şekilde izole edilmiş olmasına dikkat ediniz.

ELEKTRİKSEL BAĞLAMA BİLGİLERİ

<i>Model No</i>	<i>Voltaj</i>	<i>Maximum amper çekiş</i>	<i>Maximum Sigorta değeri</i>	<i>Minimum kablo çapı</i>	<i>Maximum Kablo uzunluğu terminaller arası (+) – (-)</i>
23610-4003	12 volt	21 amper	25 amper	6 mm ²	4,5 metre *
23610-4103	24 volt	11 amper	15 amper	4 mm ²	4,5 metre *

* Daha uzun metrajlı uygulamalar için, daha kalın kablo kullanınız.

ELEKTRİK POMPALARI MONTAJ VE GÜVENLİK TALİMATLARI

- Esnek impellerli veya metal pervaneli pompaları kesinlikle kuru çalıştırmayın.
- Her zaman montajını yapacağınız pompanızın, zeminin kuru, iyi havalandan, acil durumda rahatça bakımını yapabileceğiniz bir yer olmasına ve pompalanacak sıvıya yakın olmasına dikkat ediniz.
- Pompanızın montajını her şekilde gerçekleştirebilirsiniz, ama dik bir şekilde yerleştirecekseniz pompanızın motor kısmının yukarıda olmasına dikkat ediniz.
- Her zaman spiral, baskı altında ezilmeyen, takviyeli tipte sert hortum kullanınız. Seçilen tesisat malzemesi, pompalanacak sıvıya uyum olmalıdır.
- Boru/hortum boylarını mümkün olduğu kadar kısa tutunuz. Suyun akışında gereksiz engellemelere yol açmamak için, dirsek sayısını az tutunuz, geniş çaplı “deveboynu” dirsekleri tercih ediniz.
- Tüm elektrik pompaları giriş hortumlarına uygun bir filtre takılarak korunma altına alınmalıdırlar.
- Sintine pompası olarak kullanımda, suyun denizden tekneye geri dönmesini engellemek için deşarj miçozunu her zaman su seviyesinin üzerinde kalacak bir yere monte ediniz. Yelkenli teknelerde miçozu kış aynada mümkün olan en yüksek yere monte ediniz.
- Tüm elektriksel bağlantıları, kuru olan yerlerde yapınız ve nemli ortamlarda bir uygulama söz konusu ise bağlantı noktalarına mutlaka gerekli izolasyonu yapmayı ihmal etmeyiniz.
- Tüm elektrik tesisatınızı uygun değerde bir sigortayı, (+) ucunuzun güç kaynağına en yakın bir yerine yerleştirerek korumaya alınız.
- Pompanız çalışırken gerekli olan voltajı (%95 den aşağı olmayacak şekilde) temin ediniz.
- 220/380 Volt AC motorlu pompalarda, her zaman bir kaçak akım koruma rölesi kullanınız.
- Pompaların motor gövdeleri ısınabilirler. Çok uzun süreli çalıştırmalar yanmaya sebep olabilir.
- Jabsco veya Par pompanız ile hiçbir surette parlama derecesi 37 °C (99 °F) in altında olan tiner , benzin gibi ürünleri pompalayamazsınız.
- Bazı Jabsco ürünleri, parazite yol açmama ve elektriksel şerareleri iç bünyesinde tutma özelliğine (Ignition Protected) sahip deęildirlerdir. Bu pompaları hiçbir surette parlayıcı gazların girebileceđi ve birikebileceđi ortamlarda tutmayınız.

ITT JABSCO Mamulleri dünyanın her ülkesinde hatalı tasarım, malzeme ve işçiliğe karşı satış tarihinden itibaren bir yıl süre ile garantilidir. Faturanız garanti belgenizdir. Dikkatle saklayınız.

ITT JABSCO

ITT JABSCO
ABD

ITT JABSCO
İngiltere

ITT FLUID PRODUCTS
Kanada

NHK Jabsco Co Ltd.
Japonya

JABSCO GmbH
Almanya

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

SUAT KARAOSMAN-DİZEL

Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Elmadağ Cad. 57 Elmadağ 34373 İstanbul

Tel: (212) 248 21 70 , 248 25 28 , 230 65 15 Fax: (212) 230 73 92 E posta: suatkaraosman@superonline.com