



23870 12/24V YAKIT TRANSFER POMPASI

Özellikler

- Hızlı doldurma – 35 litre /dakika (9,5 US.GPM)
- Yüksek emme basma yüksekliği – Toplam 6 metre (19fit)
- 2,8 metreden kuru emebilme
- Titreşim testi yapılmış
- IP55 normlarına göre korumalı motor
- Tam donanımlı montaj aksesuarları
- OEM müşteriler için farklı kullanım kitleri

Tipik uygulama çeşitleri

- Küçük ve orta çapta, dizel makineler ile donatılmış taşıtların bidonlardan (normal tank hacimleri 200 litreye kadardır) yakıt depolarının açık arazilerde doldurulması için tasarlanmıştır.
- Aşağıda bahsi geçen araçlarda kullanımı uygundur: kazı makineleri, vinçler, silindirler, kaldırım döşeme makineleri, tarım araçları, jeneratörler, helikopterler.
- Dizel yakıtı, kerosen, parafin, hidrolik yağlar (150 centi stok viskositeye kadar)

Çalışma sıcaklığı : -30° den +40° arası (-22°F den +104 oF)

Pompa gövdesi : Dayanıklı alüminyum pompa gövdesi

Rotor : Vectra

Paletler : PTFE dolgulu ryton

Saft : Çelik

Sızdırmazlık elemanı : Nitril Keçe

Portlar : 19mm. Hortum bağlantı.

Motor : 12V veya 24V devamlı mıknatıslı, aşınmaya ve korozyona dayanıklı, IP55 doğru akım motor

normlarına tam uyan

Çalışma süresi : Hafif hizmet, +40° C de 25 dakika çalışma

No	Parça Adı	Adet	Ürün no	
1	Vida	2	X3001-167F	
2		2	X3081-081F	
3	Rotor*	1	45714-0000	
4	Paletler *	5	45716-0100	
5	O-Ring*	1	X1990-131	
6	Arka kapak	1	23875-0050	
7	Gövde	1	23874-2050	
8	Keçe*	1	SP2701-52	
9	Savurucu*	1	6342	
10	Motor, şalter	12Volt	1	98012-9299B
	ve sigorta ile	24Volt	1	98012-9300B
	Motor,çıplak	24Volt	1	98012-9301B
11		4	SP2900-12	

12	Sigorta	12V/20A	1	92005-6020B
	(10 lu)	24V/10A	1	92005-6010B
13	Şalter ve kutusu		1	96070-6020B
14	Vida (10 lu)		2	91046-6001B
Servis kiti * işaretli parçaları içerir				SK399-0101

NOT : Pompanızın tüm performans değerleri pompalanacak yakıtın 20° (68 °F) olduğu baz alınarak hesaplanmıştır. Üretim sırasında bu değerler max. %10 sapma yapabilir. Dizel yakıt için fabrikaca tavsiye edilen en yüksek emme basma toplam yüksekliği 6 metredir.

GÜVENLİK : Hiçbir surette parlama derecesi 37 °C (99 °F) in altında olan tiner , benzin gibi ürünleri pompalamayınız. Kuru çalıştırmayın.

Çektiği Akım : 12V=15Amper 3m. Yüksekçe basışta
24V= 7Amper 3m. Yüksekçe basışta

Maksimum Akım : 12V=20Amper
24V=10Amper

ITT JABSCO Mamulleri dünyanın her ülkesinde hatalı tasarım, malzeme ve işçiliğe karşı satış tarihinden itibaren bir yıl süre ile garantilidir. Faturanız garanti belgenizdir. Dikkatle saklayınız.

ITT JABSCO

ITT JABSCO
ABD

ITT JABSCO
İngiltere

ITT FLUID PRODUCTS
Kanada

NHK Jabsco Co Ltd.
Japonya

JABSCO GmbH
Almanya

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

SUAT KARAOSMAN-DİZEL

Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. Elmadağ Cad. 57 Elmadağ 34373 İstanbul

Tel: (212) 248 21 70 , 248 25 28 , 230 65 15 Fax: (212) 230 73 92 E posta: suatkaraosman@superonline.com