

JABSCO

Modeller 35400 – Serisi

FLANŞLI 100mm. ÜFLEYİCİ FAN / ASPİRATÖR

Özellikler

- Dayanıklı ve takviyeli termoset plastikten üretilmiş gövde
- Herhangi bir düz yüzeye montaj imkanı
- Rahatlıkla; giriş ağzına oturtulabilen giriş hortumu bağlantısı
- Yüksek hacimli, verimli hava akışı
- Düşük akım çekimi
- Tüm gövde korozyona dayanıklı maddelerden imal edilmiştir.
- N.M.M.A tip onaylı
- USCG 183.410 şartnamesine ve ISO 8846 deniz tipi parazit yapmaz /şerare çıkartmaz özelliklerine tam uyguluk
- ISO 9097 MARINE normuna uygundur

Özellikler

Model	Hava Akışı	Voltaj	Amper	Sigorta değeri	Ağırlık (kg.)
35400-0000	7,0 m3/dk.	12 Vdc	12	15	2,72
35400-0010	7,0 m3/dk.	24 Vdc	5,3	7,5	2,72

MONTAJ

Yapılacak montajların muhakkak USCG HAVALANDIRMA ŞARTNAMESİNİN 33. başlığının; 183. bölümünün; alt bölümü K kısmında belirtilen izahnameler ile uyumlu olması gerekmektedir.

FLANŞLI MODELLERİN MONTAJI

Aspiratörünüzün montajını yapacağınız bölmede, güverte yıkama sırasında hiçbir şekilde ıslaklık yada serpinti gelmeyeceğinden emin olduğunuz; düz olan ve mümkün olabilecek en yüksek zemine fanınızı oturtunuz. Bölmenize orijinal prospektüsün şemalarında gösterilen 9,5 cm lik “B” deliğini açarak; aspiratörünüzü ara pulları 5 – 6 mm lik vidalar ile sabitleyiniz. (DİKKAT: vidaları sıkarken aşırı sıkıp fanınızın flanşına zarar vermekten kaçınınız.) Uygun bir deşarj fittingi kullanmayı ihmal etmeyiniz ki; aspiratörünüzün statik basıncı, rüzgarın değişmesinden etkilenmesin. Emiş hortumunu mümkün olduğunca az dönüş yaptırarak; sintine bölmenizin yüksekliğinin 1/3 yüksekliğine gelecek şekilde konumlandırınız; genelde yakıt buharları ve pis kokular bu bölgede birikirler. Emiş hortumunu döşerken, ağzının motor yataklarının üst seviyesinden aşağı bir bölgede olmasına dikkat edin; çok da aşağı bölgelere indirip suya batmamasından ve asla su emmeyeceğinden emin olunuz.

DİKKAT : Fanın içerisindeki çarkın ya da dış gövdenin biçiminin bozulmaması; veya eğilmemesi için fanlar muhakkak surette aşırı sıcak ortamlardan (55’C den yüksek sıcaklıklar) uzak yere monte edilmelidirler.

ÇALIŞTIRMA : Aşağıdaki uyarı bildirimini mutlaka okuyunuz.

DİKKAT: Patlama tehlikesi. Benzin buharları patlayıcı özelliğe sahiptirler. Motorunuzu çalıştırmadan önce mutlaka en az 4 dakika süre ile aspiratörünüzü çalıştırınız ve motor bölümünüzün sintinesinde benzin ve diğer yakıt buharı birikimi oluşup oluşmadığını kontrol ediniz. Aspiratörler, normal seyir hızınızın altında iken verimli çalışırlar. Uyarılara uymamak yaralanma ve ölüm ile sonuçlanabilir.

Aspiratörünüz ile beraber sunulan bu uyarı etiketi mutlaka motorunuzun çalışma düğmelerinin hemen yakınına bir yere yapıştırılarak, USCG HAVALANDIRMA ŞARTNAMESİNİN 33. başlığının; 183. bölümünün; alt bölümü K kısmında belirtilen izahnameler ile uyum sağlanmalıdır.

İlave uyarı etiketleri firmamızdan talep edilmesi durumunda tedarik edilir.

Jabsco üfleyici fanları/aspiratörleri aralıklı hizmet döngüleri ile öncelikle sintinelerde biriken benzin ve diğer yakıt buharlarını tahliye etmek gibi amaçlar için üretilmişlerdir. Eğer istenir ise daha büyük hava sirkülasyonu isteyen uygulamalarda ; daha uzun hizmet saati döngüleri ile kullanılabilirler. Ama bu tip kullanımlarda unutulmamalıdır ki maximum motor ömrü bu tip fanlar/aspiratörlerde, yaklaşık 1000 saattir. Bu yüzden bu tip fanlar mutlaka hizmet sürelerinin elverdiği uygulamalarda kullanılmalıdırlar.

Ağır hizmet uygulamaları için Jabsco 35770/35760 serisi üfleyici fanları/aspiratörleri geliştirmiş ve satışa sunmuştur. Bu konuda bilgi için lütfen distribütörünüze danışınız.

TESİSAT:

Çok telli bakır kablo kullanınız. Güç kaynağından 7,6 metrelik bir mesafeye kadar olan montajlarda; 12 volt için 4 mm ², 24 volt için ise 2.5 mm ² kablo kullanınız. Daha uzun metrajlı montajlar için ise daha kalın kesitli kablolar kullanınız. Devrenizin (+) uçlu tarafına 10 amper değerli açma kapama şalteri kullanınız. Devreniz muhakkak bir sigorta ile koruma altına alınmalıdır. Önerilen sigorta değerleri özellikler tablosunda listelenmişlerdir.

ITT JABSCO Mamulleri dünyanın her ülkesinde hatalı tasarım, malzeme ve işçiliğe karşı satış tarihinden itibaren iki yıl süre ile garantilidir. Faturanız garanti belgenizdir. Dikkatle saklayınız.

ITT JABSCO

ITT JABSCO ABD	ITT JABSCO İngiltere	ITT FLUID PRODUCTS Canada	SNHK Jabsco Co Ltd.	JABSCO GmbH Japonya	Almanya
TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:			SUAT KARAOSMAN-DİZEL Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. Elmadağ		
Cad. 57 Elmadağ 34373 İstanbul					
Tel: (212) 248 21 70 , 248 25 28 , 230 65 15			Fax: (212) 230 73 92 E posta: info@suatkaraosman.com		
www.suatkaraosman.com					