

JABSCO

Modeller 35440 – Serisi

AYAKLI 100mm. ÜFLEYİCİ FAN / ASPİRATÖR

Özellikler

- Dayanıklı ve takviyeli termoset plastikten üretilmiş gövde
- Çok yönlü kullanılabilen (ayağı) braketi sayesinde çıkış ağzını istenilen her yöne döndürebilme imkanı
- Rahatlıkla; giriş ağzına oturtulabilen giriş hortumu bağlantısı
- Yüksek hacimli, verimli hava akışı
- Düşük akım çekimi
- Tüm gövde korozyona dayanıklı maddelerden imal edilmiştir.
- N.M.M.A tip onaylı
- USCG 183.410 şartnamesine ve ISO 8846 deniz tipi parazit yapmaz /şerare çıkartmaz özelliklerine tam uyguluk
- ISO 9097 MARINE normuna uygundur

Özellikler

Model	Hava Akışı	Voltaj	Amper	Sigorta değeri	Ağırlık (kg.)
35440-0000	7,0 m3/dk.	12 Vdc	12	15	3,2
35440-0010	7,0 m3/dk.	24 Vdc	5,3	7,5	3,2

MONTAJ

Yapılacak montajların muhakkak USCG HAVALANDIRMA ŞARTNAMESİNİN 33. başlığının; 183. bölümünün; alt bölümü K kısmında belirtilen izahnameler ile uyumlu olması gerekmektedir.

AYAKLI MODELLERİN MONTAJI

Aspiratörünüzün montajını yapacağınız bölmede, güverte yıkama sırasında hiçbir şekilde ıslaklık yada serpinti gelmeyeceğinden emin olduğunuz; düz ve mümkün olabilecek en yüksek zemine fanınızı oturtunuz. Fanınızı ayağın içerisinde döndürerek; emiş ve tahliye hortumlarınızın fanınızın ağızlarına en rahat ve kısa yoldan takılabilecek pozisyona getirebilirsiniz. Uygun bir deşarj fittingi kullanmayı ihmal etmeyiniz ki; fanınızın statik basıncı, rüzgarın değişmesinden etkilenmesin. Emiş hortumunu mümkün olduğunca az dönüş yaptırarak; sintine bölmenizin yüksekliğinin 1/3 yüksekliğine gelecek şekilde konumlandırınız ki; genelde yakıt buharları ve pis kokular bu bölgede birikirler. Emiş hortumunu döşerken, ağzının motor yataklarının üst seviyesinden bir bölgede olmasına dikkat ederken; çok da aşağı bölgelere indirip suya batmamasından yada asla su emmeyeceğinden emin olunuz.

DİKKAT : Fanın içerisindeki çarkın ya da dış gövdenin biçiminin bozulmaması; veya eğilmemesi için fanlar muhakkak surette aşırı sıcak ortamlardan (55°C den yüksek sıcaklıklar) uzak yere monte edilmelidirler.

ÇALIŞTIRMA : Aşağıdaki uyarı bildirimini mutlaka okuyunuz.

DİKKAT: Patlama tehlikesi. Benzin buharları patlayıcı özelliğe sahiptirler. Motorunuzu çalıştırmadan önce mutlaka en az 4 dakika süre ile aspiratörünüzü çalıştırınız ve motor bölümünüzün sintinesinde benzin ve diğer yakıt buharı birikimi oluşup oluşmadığını kontrol ediniz. Aspiratörler, normal seyir hızınızın altında iken verimli çalışırlar. Uyarılara uymamak yaralanma ve ölüm ile sonuçlanabilir.

Aspiratörünüz ile beraber sunulan bu uyarı etiketi mutlaka motorunuzun çalışma düğmelerinin hemen yakınına bir yere yapıştırılarak, USCG HAVALANDIRMA ŞARTNAMESİNİN 33. başlığının; 183. bölümünün; alt bölümü K kısmında belirtilen izahnameler ile uyum sağlanmalıdır.

Jabsco üfleyici fanları/aspiratörleri aralıklı hizmet döngüleri ile öncelikle sintine haznelerinde biriken benzin buharlarını tahliye etmek gibi amaçlar için üretilmişlerdir. Eğer istenir ise daha büyük hava sirkülasyonu isteyen uygulamalarda da; daha uzun hizmet saati döngüleri ile kullanılabilirler. Ama bu tip kullanımlarda unutulmamalıdır ki maximum motor ömrü bu tip fanlar/aspiratörler yaklaşık 1000 saattir. Bu yüzden bu tip fanlar mutlaka hizmet sürelerinin elverdiği uygulamalarda kullanılmalıdırlar.

Ağır hizmet uygulamaları için Jabsco 35770/35760 serisi üfleyici fanları/aspiratörleri geliştirmiş ve satışa sunmuştur. Bu konuda bilgi için lütfen distribütörünüze danışınız.

TESİSAT:

Çok telli bakır kablo kullanınız. Güç kaynağından 7,6 metrelik bir mesafeye kadar olan montajlarda; 12 volt için 4 mm², 24 volt için ise 2.5 mm² kablo kullanınız. Daha uzun metrajlı montajlar için ise daha kalın kesitli kablolar kullanınız. Devrenizin (+) uçlu tarafına 10 amper değerli açma kapama şalteri kullanınız. Devreniz muhakkak bir sigorta ile koruma altına alınmalıdır. Önerilen sigorta değerleri özellikler tablosunda listelenmişlerdir.

ITT JABSCO Mamulleri dünyanın her ülkesinde hatalı tasarım, malzeme ve işçiliğe karşı satış tarihinden itibaren iki yıl süre ile garantilidir. Faturanız garanti belgenizdir. Dikkatle saklayınız.

ITT JABSCO

ITT JABSCO ABD	ITT JABSCO İngiltere	ITT FLUID PRODUCTS Kanada	Jabsco Co Ltd. Japonya	JABSCO GmbH Almanya
TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI: SUAT KARAOSMAN-DİZEL Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. Elmadağ Cad. 57 Elmadağ 34373 İstanbul Tel: (212) 248 21 70 , 248 25 28 , 230 65 15 Fax: (212) 230 73 92 E posta: info@suatkaraosman.com www.suatkaraosman.com				