

RULE Boru Tipli, Dalgıç pompa

Özellikleri

- Tatlı ve tuzlu suyu pompalar
- Etrafa dökülmeden; hızlı mazot dolumu ve transferi (sadece iL500plus, iL280plus, ve iL200plus modelleri)
- Sıkışık ve dar bölgelerden sintine suyunu emebilme
- Su transferi; Güverte, zincir ve genel yıkamalar
- İnce yapısı ve dayanıklı gövdesi ile üzerine takılı kolay temizlenebilen filtresi ile satışa sunulurlar.

Montaj talimatı

Detaylar için aşağıdaki özellikler tablosundan seçebileceğiniz uygun ebadı ve uzunluğa sahip hortumunu çıkış ağzına geçirerek, pompanızın tamamını boşaltılacak sıvının içine daldırın. Pompanızdan çıkan elektrik kablolarını; güç kaynağınıza artı ucunu (+) terminaline, eksi ucunu da (-) terminaline gelecek şekilde bağlayınız. Pompanız derhal çalışmaya başlayacaktır. Boru tipi uygulamalar için pompanızın emiş tarafındaki filtresini yerinden çıkartarak; su giriş ağzını ortaya çıkarınız. Tank ile pompa ağzını; bu mesafeyi karşılayacak uzunlukta bir hortum kullanarak bağlayınız. **Burada dikkat edilmesi gereken nokta; pompanızın mutlaka tank seviyesinden aşağıdaki bir noktada bulunması gerektiğidir.**

Saniye ile ölçülebilecek kısa sürelerde, pompanızın kuru kalması ve çalışmaya devam etmesi ile pompanızda ciddi bir hasar meydana gelmez; fakat pompanızın kuru kalmamasına ve her zaman sıvı transfer etmesine dikkat ederek pompa ömrünüzü önemli oranda arttırabilirsiniz.

Özellikler

Model	iL500plus	iL280plus	iL200plus	iL200
Ürün numarası	iL500P iL500P-24	iL280P iL280P-24	iL200P iL200P-24	iL200
Pompa tipi	Santrifüj tipli dalgıç ve boru tipi pompa			
Akım	12 Volt (6 amp) 24 Volt (3 amp)	12 V (4,5 amp) 24 V (2,5 amp)	12 V (4,5 amp) 24 V (2,5 amp)	12Volt (2,8amp)
Toplam emme basmayükseklik	9,7 metre	9,7 metre	9,7 metre	7,6 metre
Çalışma	Devamlı*	Devamlı*	Devamlı*	Aralıklı hizmet^
Hortum çapı	3/4" (19mm.)	1/2" (13mm.)	1/2" (13mm.)	3/8" (10mm.) & 1/2" (13mm.)
Basınç	14 psi (0,96bar)	14 psi (0,96bar)	11 psi (0,76bar)	14 psi (0,96bar)
Gövde	POM	POM	POM	HIP
Uzunluk	165mm.	165mm.	165mm.	130mm.
Çap	38mm.	38mm.	38mm.	36mm.
Kablo uzunluğu	4 metre	4 metre	1 metre	1 metre
Ağırlık	500 gram	500 gram	227 gram	113 gram
Transfer sıvısı	Tatlı su /	Deniz suyu /	Dizel	Tatlı su / Deniz
Su sistemlerinde çalışma sıcaklığı	80°C	80°C	80°C	60°C

* Devamlı Hizmet – Kesinlikle uzun periyotlarda kuru çalıştırılmamalıdır.

^ Aralıklı Hizmet – Kesinlikle tek seferde 20 dakikadan fazla çalıştırılmamalı ve eşit zaman miktarında dinlendirilmelidirler.

ITT JABSCO

ITT JABSCO ITT JABSCO ITT FLUID PRODUCTS NHK Jabsco Co Ltd. JABSCO GmbH

ABD İngiltere

Kanada

Japonya

Almanya

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI: SUAT KARAOSMAN-DİZEL Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Elmadağ Cad. 57 Elmadağ 34373 İstanbul Tel: (212) 248 21 70 , 248 25 28 , 230 65 15 Fax: (212) 230 73 92

E posta: info@suatkaraosman.com

www.suatkaraosman.com