

VR050 12/24V YAKIT TRANSFER POMPASI



Özellikler

- Hızlı doldurma – 52 litre /dakika (14,5 US.GPM)
- Yüksek emme basma yüksekliği – Toplam 10 metre (32fit)
- 3 metreden kuru emebilme
- Titreşim testi yapılmış
- IP55 normlarına göre korumalı motor
- Tam donanımlı montaj aksesuarları
- OEM müşteriler için farklı kullanım kitleri

Tipik uygulama çeşitleri

- Küçük ve orta çapta, dizel makineler ile donatılmış taşıtların bidonlardan (normal tank hacimleri 200-500 litre arasındadır) yakıt depolarının açık arazilerde doldurulması için tasarlanmışlardır.
- Aşağıda bahsi geçen araçlarda kullanımı uygundur: kazı makineleri, vinçler, silindirler, kaldırım döşeme makineleri, tarım araçları, jeneratörler, helikopterler.
- Dizel yakıtı, kerosen, parafin, hidrolik yağlar (150 centi stok viskositeye kadar)

Çalışma sıcaklığı : -30° den +40° arası (-22°F den +104 oF)

Pompa gövdesi : Dayanıklı döküm pompa gövdesi

Rotor : demir

Kanatlar : bronz

Saft : Karbon Çelik

Sızdırmazlık elemanı : Nitril Keçe

Portlar : 25mm. Hortum bağlantı.

Motor : 12V veya 24V devamlı mıknatıslı, aşınmaya ve korozyona dayanıklı, IP55 normlarına uygun doğru akım motoru.

Çalışma süresi : Devamlı hizmet (+40° C de toplam 3 m. Emme basma mesafesi için)

No	Parça Adı	Adet	Ürün no
1	Cıvata	2	X3000-191F
2		3	X3081-091F
3	Rotor*	1	50242-0000
4	Paletler *	4	50243-0000
5	Gövde	1	BSP X1990-131 NPT 50244-9000
6	Cıvata	1	X3000-186F M6X30
7		2	SP1613-1415
8	Port Adaptörü	2	23543-1000
9	O-ring	1	X4020-264A
10	Arka kapak	1	50246-0000
11	Keçe	1	SP2701-0504

12	O-ring	1	X4020-264A	
11		4	SP2900-12	
14	Motor	1	12V 98012-9280B	24V 98012-9281B
15	Şalter kutusu (OPSİYONEL)	1	12V 23538-0120	24V 23538-0240
16	Vida M8X10	2	X3001-203C	
17		2	X3081-101C	
18	Sigorta kutusu	1	SP2006-0053B	
19	Sigorta	1	12V SP2006-0053B	24V SP2005-0120B
Servis kiti * işaretli parçaları içerir			SK399-0101	

NOT : Pompanızın tüm performans değerleri pompalanacak yakıtın 20° (68 °F) olduğu baz alınarak hesaplanmıştır. Üretim sırasında bu değerler max. %10 sapma yapabilir. Dizel yakıt için fabrikaca tavsiye edilen en yüksek emme basma toplam yüksekliği 10 metredir.

GÜVENLİK : Hiçbir surette parlama derecesi 37 °C (99 °F) in altında olan tiner , benzin gibi ürünleri pompalamayınız. Kuru çalıştırmayın.

Çektiği Akım :12V=12Amper 3m. Yüksekçe basışta
24V= 6Amper 3m. Yüksekçe basışta

Maksimum Akım : 12V=20Amper
24V=10Amper

ITT JABSCO Mamulleri dünyanın her ülkesinde hatalı tasarım, malzeme ve işçiliğe karşı satış tarihinden itibaren bir yıl süre ile garantilidir. Faturanız garanti belgenizdir. Dikkatle saklayınız.

ITT JABSCO

ITT JABSCO
ABD

ITT JABSCO
İngiltere

ITT FLUID PRODUCTS
Kanada

NHK Jabsco Co Ltd.
Japonya

JABSCO GmbH
Almanya

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

SUAT KARAOSMAN-DİZEL

Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. Elmadağ Cad. 57 Elmadağ 34373 İstanbul

Tel: (212) 248 21 70 , 248 25 28 , 230 65 15 Fax: (212) 230 73 92 E posta: suatkaraosman@superonline.com