

## VR050 12/24V YAKIT TRANSFER POMPASI



### Özellikler

- Hızlı doldurma – 52 litre /dakika (14,5 US.GPM)
- Yüksek emme basma yüksekliği – Toplam 10 metre (32fit)
- 3 metreden kuru emebilme
- Titreşim testi yapılmış
- IP55 normlarına göre korumalı motor
- Tam donanımlı montaj aksesuarları
- OEM müşteriler için farklı kullanım kitleri

### Tipik uygulama çeşitleri

- Küçük ve orta çapta, dizel makineler ile donatılmış taşıtların bidonlardan ( normal tank hacimleri 200-500 litre arasındadır ) yakıt depolarının açık arazilerde doldurulması için tasarlanmışlardır.
- Aşağıda bahsi geçen araçlarda kullanımı uygundur: kazı makineleri, vinçler, silindirler, kaldırım döşeme makineleri, tarım araçları, jeneratörler, helikopterler.
- Dizel yakıtı, kerosen, parafin, hidrolik yağlar ( 150 centi stok viskositeye kadar )

**Çalışma sıcaklığı** : -30° den +40° arası ( -22°F den +104 oF)

**Pompa gövdesi** : Dayanıklı döküm pompa gövdesi

**Rotor** : demir

**Kanatlar** : bronz

**Saft** : Karbon Çelik

**Sızdırmazlık elemanı** : Nitril Keçe

**Portlar** : 25mm. Hortum bağlantı.

**Motor** : 12V veya 24V devamlı mıknatıslı, aşınmaya ve korozyona dayanıklı, IP55 normlarına uygun doğru akım motoru.

**Çalışma süresi** : Devamlı hizmet (+40° C de toplam 3 m. Emme basma mesafesi için)

| No | Parça Adı     | Adet | Ürün no                      |
|----|---------------|------|------------------------------|
| 1  | Cıvata        | 2    | X3000-191F                   |
| 2  |               | 3    | X3081-091F                   |
| 3  | Rotor*        | 1    | 50242-0000                   |
| 4  | Paletler *    | 4    | 50243-0000                   |
| 5  | Gövde         | 1    | BSP X1990-131 NPT 50244-9000 |
| 6  | Cıvata        | 1    | X3000-186F M6X30             |
| 7  |               | 2    | SP1613-1415                  |
| 8  | Port Adaptörü | 2    | 23543-1000                   |
| 9  | O-ring        | 1    | X4020-264A                   |
| 10 | Arka kapak    | 1    | 50246-0000                   |
| 11 | Keçe          | 1    | SP2701-0504                  |
| 12 | O-ring        | 1    | X4020-264A                   |

|                                         |                           |   |                  |                  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------|---|------------------|------------------|--|
| 11                                      |                           | 4 | SP2900-12        |                  |  |
| 14                                      | Motor                     | 1 | 12V 98012-9280B  | 24V 98012-9281B  |  |
| 15                                      | Şalter kutusu (OPSİYONEL) | 1 | 12V 23538-0120   | 24V 23538-0240   |  |
| 16                                      | Vida M8X10                | 2 | X3001-203C       |                  |  |
| 17                                      |                           | 2 | X3081-101C       |                  |  |
| 18                                      | Sigorta kutusu            | 1 | SP2006-0053B     |                  |  |
| 19                                      | Sigorta                   | 1 | 12V SP2006-0053B | 24V SP2005-0120B |  |
| Servis kiti * işaretli parçaları içerir |                           |   | SK399-0101       |                  |  |

**NOT :** Pompanızın tüm performans değerleri pompalanacak yakıtın 20° (68 °F) olduğu baz alınarak hesaplanmıştır. Üretim sırasında bu değerler max. %10 sapma yapabilir. Dizel yakıt için fabrikaca tavsiye edilen en yüksek emme basma toplam yüksekliği 10 metredir.

**GÜVENLİK :** Hiçbir surette parlama derecesi 37 °C (99 °F) in altında olan tiner , benzin gibi ürünleri pompalamayınız. Kuru çalıştırmayın.

Çektiği Akım :12V=12Amper 3m. Yüksekçe basışta  
24V= 6Amper 3m. Yüksekçe basışta

Maksimum Akım : 12V=20Amper  
24V=10Amper

ITT JABSCO Mamulleri dünyanın her ülkesinde hatalı tasarım, malzeme ve işçiliğe karşı satış tarihinden itibaren bir yıl süre ile garantilidir. Faturanız garanti belgenizdir. Dikkatle saklayınız.

#### ITT JABSCO

ITT JABSCO  
ABD

ITT JABSCO  
İngiltere

ITT FLUID PRODUCTS  
Kanada

NHK Jabsco Co Ltd.  
Japonya

JABSCO GmbH  
Almanya

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

SUAT KARAOSMAN-DİZEL

Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. Elmadağ Cad. 57 Elmadağ 34373 İstanbul

Tel: (212) 248 21 70 , 248 25 28 , 230 65 15 Fax: (212) 230 73 92 E posta: suatkaraosman@superonline.com